



At the heart of the image

JSEM NIKON COOLPIX S5100

S5100



Barevná provedení

Champagne Silver
EAN 182089 1994 9
Kód položky VMA640E1

Black
EAN 182089 1997 0
Kód položky VMA641E1

Red
EAN 182089 2001 3
Kód položky VMA642E1

Purple
EAN 182089 2006 8
Kód položky VMA644E1

Blue
EAN 182089 2009 9
Kód položky VMA645E1

Doporučená prodejní cena

139 € , 3 590 Kč

Datum zahájení prodeje

27. srpna 2010



EXPPEED C2 NIKKOR

JSEM SAMÁ ZÁBAVA

Zachyťte snadno noc i den fotoaparátem COOLPIX S5100 - perfektním společníkem pro zábavné strávení víkendu. Ať již chcete zachytit akci na tanečním parketě nebo pořídit romantické snímky večerí při svíčkách, vynikající vybavení tohoto fotoaparátu pro fotografování za nízké hladiny osvětlení vždy zaručí perfektní snímky. A když vyjde slunce, je zde inteligentní portrétní systém Nikon, který je připraven na snídani s přáteli stejně jako vy.

Klíčové vlastnosti:

Potěšení pro každého se smyslem pro perfektní styl: ploché provedení pro snadné přenášení v kapse bundy nebo příručním zavazadle a šest skvělých barevných verzí.

Vynikající výkonnost ve dne i v noci: pět technologií pro snížení rizika rozmazání snímků, záznam brilantních HD videosekvencí, širokoúhlý objektiv NIKKOR s 5x zoomem a 12,2 milionů pixelů.

Neuvěřitelně snadné ovládání: inteligentní portrétní systém Nikon, sledování objektu a vysoce praktický zjednodušený automatický režim.

COOLPIX



At the heart of the image

TECHNICKÉ SPECIFIKACE FOTOAPARÁTU S5100

Počet efektivních pixelů	12,2 milionů pixelů
Obrazový snímač	11 mm (1/2,3") RGB CCD snímač, celkem 12,39 milionů pixelů
Objektiv	Objektiv NIKKOR s 5x optickým zoomem
Ohnisková vzdálenost Světelnost Konstrukce objektivu	5 až 25 mm (ekvivalent 28-140 mm u kinofilmu) f/2,7-6,6 7 čoček/6 členů (bez optických skel ED)
Digitální zoom	Max. 2x (ekvivalent cca 280 mm u kinofilmu)
Rozsah zaostření (od objektivu)	Cca 45 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 70 cm až nekonečno (při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti) Režim Makro: cca 2 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti)
Redukce vibrací (VR)	Optická
LCD monitor	6,7 cm (2,7") TFT LCD monitor, cca 230 000 pixelů (QVGA), antireflexní vrstva a regulace jasu
Paměťová média	Interní paměť (cca 32 MB), paměťové karty SD/SDHC*1
Citlivost ISO (standardní výstupní citlivost)	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 × 3000), Auto (ISO 100-1600), automatická regulace v pevném rozsahu (ISO 100-400/ISO 100-800)
Detekce tváří/maximální počet detekovaných tváří	Detekce tváří, Priorita expozice na tvář, Zvětšení obličeje pro až 12 tváří osob
Rozhraní/Přímý tisk - kompatibilita	Hi-Speed USB/PictBridge
Zdroje energie	Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL10 (740 mAh), síťový zdroj EH-62D (volitelné příslušenství)
Počet snímků na jedno nabití (výdrž baterie)*2	Cca 200 snímků s baterií EN-EL10
Rozměry (šířka × výška × hloubka)	Cca 97,1 × 56,9 × 21,6 mm (bez výstupků)
Hmotnost*3	Cca 132 g (včetně baterie a paměťové karty SD), cca 115 g (pouze tělo fotoaparátu)

*1 Paměťové karty MMC a SDXC nejsou podporovány

*2 Hodnoty podle standardů CIPA pro měření výdrže baterií do fotoaparátů

*3 Podle standardů CIPA, DCG-005-2009

Doporučené příslušenství



EN-EL10



MH-63



EH-62D



Pouzdro